

Sonda T° usos generales, longitud; 155 mm

SKU: HI 766PE1



RESUMEN

La HI766PE1 es una sonda de termopar tipo K de penetración para uso general diseñada para ser utilizada con el mango de la sonda HI766HD y el termómetro de termopar. La punta redonda y puntiaguda de la sonda permite a los usuarios obtener lecturas de temperatura muy precisas en una amplia variedad de muestras de líquido, aire y gas.

Mide hasta 900°C (1650°F)

Tiempo de respuesta de 6 segundos

Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

La HI 766TR1 es una sonda de termopar tipo K para penetración con longitud extendida y un mango diseñada para ser utilizada con un termómetro termopar. Un cable verde se extiende 1 m (3.3') desde el mango hasta el conector del equipo. La punta afilada y puntiaguda en el extremo de la sonda de 500 mm permite a los usuarios obtener lecturas de temperatura altamente precisas de semisólidos y líquidos.

- Mediciones de hasta 250°C (482°F)
- Tiempo de respuesta de 10 segundos
- Sensor de acero inoxidable de 500 mm

ESPECIFICACIONES

Temperatura Máxima	250°C (482°F)
Tiempo de Respuesta (90% del valor final)	10 segundos
Material de Sonda	Acero inoxidable
Dimensiones de la Sonda	L 500 mm (19.7"); D 10 mm (0.4")

Largo del Cable	1 m (3.3')
Aplicación	Productos líquidos y semisólidos

ACCESORIOS

La Sonda Termopar Tipo K con Mango para Penetración con Longitud Extendida (500mm) - HI 766TR1 está diseñada para medir la temperatura de semisólidos y muestras líquidas. El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor en relación con la superficie que se mide. La construcción con punta puntiaguda del HI 766TR1 ofrece una respuesta de 10 segundos para una lectura de temperatura. Con una sólida construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión, esta sonda puede medir superficies de hasta 250°C (482°F).

CÓMO PEDIR

para,muestras,semisólidas,afilada,Sonda,termopar,tipo-k,punta, Termocuplas, termocuplas, termopar, termocupla, Termocupla, sonda, Sonda