

Medidor CE directo en suelo GroLine

SKU: HI 98331




RESUMEN

El Tester de CE Directo En Suelo Soil Test™ - HI98331 es un medidor de bolsillo robusto y confiable que ofrece lecturas rápidas y precisas. El tester para medición directa de conductividad en el suelo, Soil Test™ - HI98331, presenta una sonda de penetración de acero inoxidable para la medición directa de la conductividad en suelos. Con un tamaño compacto, operación con un solo botón y calibración automática, el Soil Test es una excelente opción para tomar mediciones directas de conductividad en el suelo.


Impermeable

Electrodo de penetración de acero inoxidable de 4,5 “

Compensación Automática de Temperatura



Electrodo de penetración de acero inoxidable de 4,5 "



Compensación Automática de Temperatura

DESCRIPCIÓN

El Tester **HI98331** es un medidor de bolsillo robusto y confiable que ofrece lecturas rápidas y precisas. El tester para medición directa de conductividad en el suelo, Soil Test™ **HI98331**, presenta una sonda de penetración de acero inoxidable para la medición directa de la conductividad en suelos. Con un tamaño compacto, operación con un solo botón y calibración automática, el Soil Test es una excelente opción para tomar mediciones directas de conductividad en el suelo.

ESPECIFICACIONES

Rango CE	0 a 4000 $\mu\text{S/cm}$; 0.00 a 4.00 mS/cm (dS/m)
Resolución CE	1 $\mu\text{S/cm}$; 0.01 mS/cm (dS/m)

Exactitud CE	±50 µS/cm (0 a 2000 µS/cm), ±300 µS/cm (2000 a 4000 µS/cm); ±0.05 mS/cm (0.00 a 2.00 mS/cm), ±0.30 mS/cm (2.00 a 4.00 mS/cm)
Calibración CE	Automática, un punto a 1.41 mS/cm
Compensación de temperatura CE/TDS	Automática, coeficiente de temperatura (β) fijo 2% / °C
Rango de temperatura	0.0 a 50.0 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Precisión de temperatura	±1 °C
Sonda ORP	114 mm (4.5 ") penetración en acero inoxidable
Tipo de batería/duración	CR2032 Li-ion aproximadamente 100 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 °C (32 a 122 °F); RH max 95% sin condensación
Dimensiones	50 x 196 x 21 mm (2.0 x 7.7 x 0.9")
Peso	74 g (2.4 oz.)

ACCESORIOS

:(

Error de base de datos

No es posible conectar a la base de datos del ERP. Contacte al Administrador del Sistema.

CÓMO PEDIR

El **HI98331** se suministra con una sonda de penetración de acero inoxidable, baterías, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.